



SERIE: LP

Indicati per la realizzazione di dettagli da medio a campo pieno, i prodotti di questa serie offrono elevate prestazioni in termini di velocità di facilità di applicazione, anche su superfici goffrate. L'ampia varietà di substrati di utilizzo e le numerose colorazioni disponibili rendono la serie LP particolarmente versatile per il settore della grafica e cartotecnica e per la legatoria.

SUBSTRATI PIU' INDICATI

Carte verniciate ad acqua e nitro;
Cartoncini e cartoni ruvidi verniciati ad acqua e a nitro;
Carte vergate e goffrate;
Carte stampate e carte da regalo;
Cartoncini "Imitlin" e "Balacron";
Shoppers, buste e sacchetti in carta;
Substrati in seta, raso e poliestere.

APPLICAZIONI PRINCIPALI

Packaging in cartone, prodotti di legatoria, astucci in tessuto, oggetti in plastiche viniliche.

SPECIFICHE DELLA SERIE

Pellicola per stampa a caldo metallizzata	
Spessore del poliestere (micron)	12
Larghezza massima disponibile (mm)	1280
Tubi anima disponibili (Dia _{int} – mm)	17, 25, 75

TEMPERATURE DI STAMPA

Macchinario	Platine e verticali	Pianocilindro
Temperature	105 - 115° C	140 - 160° C

CARATTERISTICHE DELLA SERIE

Ottima coprenza;
Particolarmente indicata per la stampa di dettagli da medi a campo pieno;
Ottima adesione;
Ottime performance nella stampa a rilievo.

CICRESPI ENGINEERING 4.0 s.r.l.s.

Società uninomiale

REA BG - 450633

Cod. fisc. - P.Iva 04282050162

www.cicrespiengineering.com

info@cicrespiengineering.com

Brand Consumabili

Viale Papa Giovanni XXIII, 106

24121 Bergamo

tel. 035-4504720 cell. 3911598046



MARCHIO DI PROPRIETA'

COLORAZIONI DISPONIBILI

Le colorazioni sotto riportate sono solo riproduzioni dei colori reali in quanto impossibili da rappresentare perfettamente. Prima di acquistare il prodotto, richiedere un campione per verificare la reale resa del colore.



Alluminio brillante – LP 01



Alluminio opaco – LP 11



Oro brillante LP 22



Oro brillante LP 85



Oro opaco – LP 28



Oro opaco – LP 25



Blu metallizzato – LP 20



Nero metallizzato – LP 30



Rosso metallizzato – LP 60



Verde metallizzato – LP 70



Rame metallizzato – LP 07



Fuxia metallizzato – LP 50

STOCCAGGIO E SHELF LIFE

Il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi se conservato lontano da fonti di calore, a temperature comprese tra 5-35°C e tasso di umidità compreso tra 20-80 % .

Le informazioni tecniche sopra riportate s'intendono quali suggerimenti per il miglior uso del prodotto. Non si assumono responsabilità per i risultati ottenuti, a causa delle numerose variabili che intercorrono nelle condizioni di stampa ed a causa della varietà e della qualità dei substrati utilizzabili.

CICRESPI ENGINEERING 4.0 s.r.l.s.

Società uninomiale

REA BG - 450633

Cod. fisc. - P.Iva 04282050162

www.cicrespiengineering.com

info@cicrespiengineering.com

Brand Consumabili

Viale Papa Giovanni XXIII, 106

24121 Bergamo

tel. 035-4504720 cell. 3911598046