



SERIE: SK

Una serie di prodotti particolarmente adatta all'applicazione su carta e plastificato per stampa a campo pieno

SUBSTRATI PIU' INDICATI

Carte uso mano;
Carte verniciate ad acqua e nitro;
Carte stampate;
Cartoncini tipo "Bindakote";
Carte e cartoncini laminati in PP, PET, PVC.

APPLICAZIONI PRINCIPALI

Packaging in cartone, biglietti di auguri, espositori pubblicitari, etichette in rotolo o in fogli, copertine di libri e riviste.

SPECIFICHE DELLA SERIE

Pellicola per stampa a caldo metallizzata
Spessore del poliestere (micron) 12
Larghezza massima disponibile (mm) 1280
Tubi anima disponibili (Dia_{int} - mm) 17, 25, 75

TEMPERATURE DI STAMPA

Macchinario	Platine e verticali	Pianocilindro	Rotative
Temperature	90-100° C	130-140° C	150-170° C

CARATTERISTICHE DELLA SERIE

Ottima coprenza;
Particolarmente indicata per la stampa di dettagli da medio-fini a campo pieno;
Ottima adesione;
Resistenza al graffio.

CICRESPI ENGINEERING 4.0 s.r.l.s.

Società uninominale

REA BG - 450633

Cod. fisc. - P.Iva 04282050162

www.cicrespiengineering.com

info@cicrespiengineering.com

Brand Consumabili

Viale Papa Giovanni XXIII, 106

24121 Bergamo

tel. 035-4504720 cell. 3911598046



MARCHIO DI PROPRIETA'

COLORAZIONI DISPONIBILI

Le colorazioni sotto riportate sono solo riproduzioni dei colori reali in quanto impossibili da rappresentare perfettamente. Prima di acquistare il prodotto, richiedere un campione per verificare la reale resa del colore.



Alluminio brillante – SK01



Alluminio opaco – SK11



Oro brillante SK04



Oro brillante SK85



Oro opaco – SK28



Rame metallizzato – SK 25

STOCCAGGIO E SHELF LIFE

Il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi se conservato lontano da fonti di calore, a temperature comprese tra 5-35°C e tasso di umidità compreso tra 20-80%.

Le informazioni tecniche sopra riportate s'intendono quali suggerimenti per il miglior uso del prodotto. Non si assumono responsabilità per i risultati ottenuti, a causa delle numerose variabili che intercorrono nelle condizioni di stampa ed a causa della varietà e della qualità dei substrati utilizzabili.

CICRESPI ENGINEERING 4.0 s.r.l.s.**Società uninominale**

REA BG - 450633

Cod. fisc. - P.Iva 04282050162

www.cicrespiengineering.cominfo@cicrespiengineering.com**Brand Consumabili**

Viale Papa Giovanni XXIII, 106

24121 Bergamo

tel. 035-4504720 cell. 3911598046