



SERIE: X1

La serie X1 è specificatamente studiata per l'applicazione su substrati plastificati sia lucidi che opachi con stampa a campo pieno

SUBSTRATI PIU' INDICATI

Carta uso mano; Carte verniciate ad acqua, nitro o UV; Carte stampate; Cartoncini tipo "Bindakote"; Carte e cartoncini laminati in PP, PVC e PET.

APPLICAZIONI PRINCIPALI

Packaging per cosmetica, etichette in rotolo e a foglio, biglietti d'auguri.

SPECIFICHE DELLA SERIE

Pellicola per stampa a caldo metallizzata
Spessore del poliestere (micron) 12
Larghezza massima disponibile (mm) 1280
Tubi anima disponibili (Diametro – mm) 17, 25, 75

TEMPERATURE DI STAMPA

Macchinario	Platine e verticali	Piano cilindro	Rotative
Temperature	100 - 110° C	120 - 140° C	140 - 160°C

CARATTERISTICHE DELLA SERIE

Ottima copertura;
Particolarmente indicata per la stampa di dettagli a campo pieno;
Ottima adesione;
Buona resistenza al graffio e all'alcool.

CICRESPI ENGINEERING 4.0 s.r.l.s.

Società uninomiale

REA BG - 450633

Cod. fisc. - P.Iva 04282050162

www.cicrespiengineering.com

info@cicrespiengineering.com

Brand Consumabili

Viale Papa Giovanni XXIII, 106

24121 Bergamo

tel. 035-4504720 cell. 3911598046



MARCHIO DI PROPRIETA'

COLORAZIONI DISPONIBILI

Le colorazioni sotto riportate sono solo riproduzioni dei colori reali in quanto impossibili da rappresentare perfettamente. Prima di acquistare il prodotto, richiedere un campione per verificare la reale resa del colore.



Alluminio brillante – XL01



Oro brillante XL22



Oro brillante XL85



Canna di fucile – XL11



Rosso metallizzato – XL60



Verde metallizzato – XL70



Blu metallizzato – XL20



Nero metallizzato - XL30



Rame metallizzato – XL07

CICRESPI ENGINEERING 4.0 s.r.l.s.

Società unipersonale

REA BG - 450633

Cod. fisc. - P.Iva 04282050162

www.cicrespiengineering.com

info@cicrespiengineering.com

Brand Consumabili

Viale Papa Giovanni XXIII, 106

24121 Bergamo

tel. 035-4504720 cell. 3911598046



MARCHIO DI PROPRIETA'

STOCCAGGIO E SHELF LIFE

Il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi se conservato lontano da fonti di calore, a temperature comprese tra 5-35°C e tasso di umidità compreso tra 20-80%.

Le informazioni tecniche sopra riportate s'intendono quali suggerimenti per il miglior uso del prodotto. Non si assumono responsabilità per i risultati ottenuti, a causa delle numerose variabili che intercorrono nelle condizioni di stampa ed a causa della varietà e della qualità dei substrati utilizzabili.

CICRESPI ENGINEERING 4.0 s.r.l.s.

Società uninominale

REA BG - 450633

Cod. fisc. - P.Iva 04282050162

www.cicrespiengineering.com

info@cicrespiengineering.com

Brand Consumabili

Viale Papa Giovanni XXIII, 106

24121 Bergamo

tel. 035-4504720 cell. 3911598046