



MARCHIO DI PROPRIETA'

SERIE: XS

Indicati per la realizzazione di dettagli da fini a medi, i prodotti di questa serie offrono elevate prestazioni in termini di velocità di stampa e facilità di applicazione.

La serie è particolarmente indicata per le applicazioni su substrati plastificati per il settore cartotecnico.

SUBSTRATI PIU' INDICATI

Carte stampate o verniciate UV;
Substrati in PET e PVC a bassa tensione superficiale;
Particolarmente indicato per i substrati in OPP;
Carte verniciate ad acqua e nitro;

APPLICAZIONI PRINCIPALI

Packaging secondario in cartone per il settore cosmetico, dolciario, vinario, etichette materiale pubblicitario.

SPECIFICHE DELLA SERIE

Pellicola per stampa a caldo metallizzata	
Spessore del poliestere (micron)	12
Larghezza massima disponibile (mm)	1280
Tubi anima disponibili (Dia _{int} – mm)	17, 25, 75

TEMPERATURE DI STAMPA

Macchinario	Platine e verticali	Pianocilindro
Temperature	100-145° C	125-170° C

CARATTERISTICHE DELLA SERIE

Ottima coprenza;
Particolarmente indicata per la stampa di dettagli da medio-fini a campo pieno;
Ottima adesione;
Buona resistenza al calore;
Buona resistenza al graffio.

CICRESPI ENGINEERING 4.0 s.r.l.s.**Società unipersonale**

REA BG – 450633

Cod. fisc. - P.Iva 04282050162

www.cicrespiengineering.cominfo@cicrespiengineering.com**Brand Consumabili**

Viale Papa Giovanni XXIII, 106

24121 Bergamo

tel. 035-4504720 cell. 3911598046



MARCHIO DI PROPRIETA'

COLORAZIONI DISPONIBILI

Le colorazioni sotto riportate sono solo riproduzioni dei colori reali in quanto impossibili da rappresentare perfettamente. Prima di acquistare il prodotto, richiedere un campione per verificare la reale resa del colore.



Oro brillante XS 22

STOCCAGGIO E SHELF LIFE

Il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi se conservato lontano da fonti di calore, a temperature comprese tra 5-35°C e tasso di umidità compreso tra 20-80 % .

Le informazioni tecniche sopra riportate s'intendono quali suggerimenti per il miglior uso del prodotto. Non si assumono responsabilità per i risultati ottenuti, a causa delle numerose variabili che intercorrono nelle condizioni di stampa ed a causa della varietà e della qualità dei substrati utilizzabili.

CICRESPI ENGINEERING 4.0 s.r.l.s.

Società uninomiale

REA BG - 450633

Cod. fisc. - P.Iva 04282050162

www.cicrespiengineering.com

info@cicrespiengineering.com

Brand Consumabili

Viale Papa Giovanni XXIII, 106

24121 Bergamo

tel. 035-4504720 cell. 3911598046