



PASTELLI OPACHI

La serie dei pastelli opachi offre un'ampia gamma di colorazioni per la realizzazione di dettagli medio fini.

I prodotti di questa serie sono adatti alla stampa su substrati cartacei, da legatoria e su PVC.

SUBSTRATI PIU' INDICATI

Carte stampate e/o verniciate all'acqua e a nitro;
Cartoncini e cartoni ruvidi verniciate all'acqua e a nitro;
Carte vergate o goffrate;
Cartoncini "Imitlin" e "Balacron";
Etichette autoadesive;
Floccato;
Nastri in raso;
Substrati in PVC;
Pelle trattata.

APPLICAZIONI PRINCIPALI

Prodotti da legatoria.

SPECIFICHE DELLA SERIE

Pellicola per stampa a caldo pigmentata	
Spessore del poliestere (micron)	16
Larghezza massima disponibile (mm)	610
Tubi anima disponibili (Dia _{int} - mm)	17, 25, 75

TEMPERATURE DI STAMPA

Macchinario	Platine e verticali	Pianocilindro
Temperature	110 - 140° C	160 - 190° C

CARATTERISTICHE DELLA SERIE

Ottima coprenza;
Particolarmente indicata per la stampa di dettagli da medio/fini a campo pieno;
Ottima adesione;
Indicato nelle applicazioni di stampa a rilievo.

CICRESPI ENGINEERING 4.0 s.r.l.s.

Società uninominale

REA BG - 450633

Cod. fisc. - P.Iva 04282050162

www.cicrespiengineering.com

info@cicrespiengineering.com

Brand Consumabili

Viale Papa Giovanni XXIII, 106

24121 Bergamo


tel. 035-4504720 cell. 3911598046



MARCHIO DI PROPRIETA'

COLORAZIONI DISPONIBILI

Le colorazioni sotto riportate sono solo riproduzioni dei colori reali in quanto impossibili da rappresentare perfettamente. Prima di acquistare il prodotto, richiedere un campione per verificare la reale resa del colore.



Bianco 711 L



Crema 211 L




Giallo 482 L



Bordeaux 621 L



Rosso 282 L



Celeste 661 L



Blue 131 L



Blu scuro 111 L



Grigio 531 L



Terracotta 81 L




Marrone 731 L



Verde 82 L



Verde scuro 182 L



Nero 641 L

STOCCAGGIO E SHELF LIFE

Il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi se conservato lontano da fonti di calore, a temperature comprese tra 5-35°C e tasso di umidità compreso tra 20-80%.

Le informazioni tecniche sopra riportate s'intendono quali suggerimenti per il miglior uso del prodotto. Non si assumono responsabilità per i risultati ottenuti, a causa delle numerose variabili che intercorrono nelle condizioni di stampa ed a causa della varietà e della qualità dei substrati utilizzabili.

CICRESPI ENGINEERING 4.0 s.r.l.s.

Società uninominale

REA BG - 450633

Cod. fisc. - P.Iva 04282050162

www.cicrespiengineering.com

info@cicrespiengineering.com

Brand Consumabili

Viale Papa Giovanni XXIII, 106

24121 Bergamo

tel. 035-4504720 cell. 3911598046